Wasser ist zum Waschen da

Und wie wunderbar ist es, ständig fließend warmes Wasser zur Verfügung zu haben! Das ist heutzutage kein unerfüllbarer Wunsch mehr, denn mit dem elektrischen Kleinwarmwasserspeicher „Stimatherm“ genießen Sie diese große Annehmlichkeit.

STIMATHERM

der ideale elektrisch beheizte Kleinwarmwasserspeicher. 5 l, mit geringem Stromverbrauch, bedeutet eine große Erleichterung für jeden Haushalt und auch für das Gewerbe, da zu jeder Zeit warmes Wasser zur Verfügung steht. Das Gerät hält selbsttätig die Wassertemperatur auf ca. 75–80 ^{0} mittels eines direkt schaltenden Temperaturreglers.

Anschlußwert der Heizpatrone: 1000 W.

Stromart: 220 V Wechselstrom.

Erste Anheizzeit: 20–25 Minuten.

Der Wasserbehälter ist in einem formschönen, glatten, weißemaillierten Mantel untergebracht und gegen Wärmeverluste gut isoliert.

Ein besonderer Vorteil des Stimatherm ist seine Anbringungsmöglichkeit unter dem Waschbecken mittels zweier am äußeren Behältermantel angeschraubten Halterungen so, daß eine ideale Raumgestaltung ermöglicht wird.

Je nach Anbaumöglichkeit können wir das Gerät mit linksseitig oder rechtsseitig abschraubbarem Deckel liefern. Dadurch ist gewährleistet, daß das Innere des Speichers in jedem Falle gut zugänglich ist.

Denkbar einfache Bedienung – wirtschaftlich im Betrieb.

Sie ersparen sich viel Arbeit, Zeit und Geld.

Der Stimatherm bedarf keiner besonderen Wartung. Bei längerer Abwesenheit von der Wohnung wird das Gerät zwecks Stromeinsparung einfach abgeschaltet. Besteht dabei im Winter Einfriergefahr, dann kann das Wasser nach Entfernung einer Entleerungsschraube am Flansch des Behälters abgelassen werden. Diese Entleerungsschraube ist nach Entfernen der Plombe und des Deckels zugänglich. Das Gerät kann von jedem Installateur an das Wasserleitungsnetz angeschlossen werden. Eine einwandfreie Arbeitsweise ist nur in abgebildeter Anordnung gewährleistet.

Bei erster Inbetriebnahme vor dem Einschalten des Stromes Behälter mit Wasser füllen; nicht umgekehrt.

Verbindung mit Ww- und Kw-Anschluß erfolgt durch Gummischläuche.

Armaturen:

- 1 kompl. Spezialarmatur für Kalt-, Warm- und Mischwasser
- 2 Schläuche mit Verschraubungen R ½".

Der Anschluß des Gerätes an das Lichtnetz (nur 220 V Wechselstrom) erfolgt nach VDE über einen Ausschalter. Steckeranschluß ist nicht zulässig.

VEB (K) MASCHINENBAU UND INSTALLATION

STENDAL · HEERENER STRASSE 4 · FERNRUF 17
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

Exportinformationen durch WMW Export, Außenhandelsunternehmen für Werkzeugmaschinen, Metallwaren, Werkzeuge, Berlin W 8, Mohrenstraße 60/61

Gestaltung: DEWAG-Werbung Magdburg - Börde-Druckerei Schönebeck (Elbe) IV-22-1-1814 Ag 20/0467/58/DDR